



- Tolérance générale norme ISO 2768 mK (XYZ) sauf indication contraire.  
 - Tolérance des positions des perçages / taraudages  $\pm 0,3$  sauf indication contraire.

- Se référer au fichier 3D pour toutes cotes manquantes.  
 - Usinage des 6 faces  
 - Usinage général : #erreur: lien rompu

Quantité :  
 - 1 coté GA représenté + 1 coté DR symétrique

Modification	Date	Nom	Ind
Création du plan	21/06/2023	Ph. PLENET	/

<b>POLYRIM S.A.S</b>				Téléphone : (33) 04.75.67.13.21	
Z.I. Les Prés du Roy				Télécopie : (33) 04.75.67.17.66	
07100 Saint Marcel - Les - Annonay - FRANCE				E-mail : polyrim@wanadoo.fr	
Client :	Réf. client :	Matière : Acier XC48 ou équivalent			
Vérifié et approuvé par :		Couleur :			
J.FICHET		Fichier : SW	Format : A2	Poids :	
Réf. ensemble :	Réf. pièce : 230150	Ech. : 1	Projet n°:	Planche: 1/1	
<b>BLOC PMFS2</b>					
Ce plan est notre propriété exclusive et ne doit être ni reproduit ni communiqué sans notre accord écrit.					

Réf. plan : 230150