



Douille de perçage à collerette
NORELEM 08910-A2500X20
montée serrée

NOTA:

**CASSEZ LES ANGLES VIFS
TOLERANCE APRES SOUDURE**

**LA REPRÉSENTATION DES CORDONS DE SOUDURE EST POUR
INFORMATION,
TOUS LES CORDONS PEUVENT NE PAS ÊTRE REPRÉSENTÉS
TOUTES LES DIMENSIONS DES SOUDURES SONT DES VALEURS
MINIMALES ; ELLES PEUVENT ÊTRE SUPÉRIEURES**

ENTRAXES DES TROUS DE PERCAGE : +/- 0.2 (SAUF INDICATIONS)

POIDS :1.2 kg

Référence	D1	Type de produit	Forme	D2	D3	L1	L2	R	T1	T2
08910-A2500X20	25	court	A	35	39	20	5	3	0,02	0,05

Matière : S355JR/E36	REPRODUCTION ET UTILISATION INTERDITE SANS L'ACCORD DU BUREAU D'ETUDES FANUC		FANUC
Traitement : PHOSPHATATION	Projet / Affaire : VOLVO		
Dessinateur : SEROUL	DESIGNATION : S_ENS ELEMENT test stand TCP pour métier FDF		15, rue Léonard de Vinci C.E. 2004 - ZAC des Folles 91 027 LISSES
Date : 19/01/2024	PLAQUE CALIBRATION		
Tolérance générale : Js13 Tolérance sur les angles : ±30' Perçages : H12 Filetages M : Tolérance H6 - 6g Etat de surface : Ra 3.2	Echelle : 1:1	A3	133244850206
			Indice : C Folio : 1/1

FANUC

Tel : 01 69 89 70 00
Fax : 01 69 89 70 01
Site : www.fanucrobotics.fr